

# De CoverCoat

Perfect voor elke boot



## Gemak dient de mens!

**G**eniet van het gemak dat de CoverCoat u biedt én zorg voor maximale bescherming van uw boot! U komt aanlopen, de CoverCoat gaat omhoog, u stapt in, vaart weg en... u laat met de afstandsbediening de CoverCoat weer zakken. En als u terugkomt van uw boottocht kunt u al van verre de CoverCoat weer omhoog laten gaan, zodat u probleemloos binnen kunt varen!

Ga naar [www.covercoat.nl](http://www.covercoat.nl)  
of bel **078 - 673 10 22**  
en vraag naar Ewout Barth.



Aldonk b.v.  
Postbus 5109  
3295 ZG 's-Gravendeel  
Telefoon: 078 673 10 22  
Fax: 078 - 673 37 00  
E-mail: [ewout.barth@covercoat.nl](mailto:ewout.barth@covercoat.nl)





## De CoverCoat voor elke boot

**H**oe gemakkelijk én mooi wilt u het hebben? De CoverCoat biedt alle denkbare gemakken voor het gebruik van uw boot en zorgt tegelijk voor optimale bescherming. Uw boot ligt keurig afgedekt!

### Kijk eens hoe gemakkelijk!

**D**e tijd van dekzeilen, al dan niet met ritsen is definitief voorbij... dankzij de CoverCoat. Met één druk op de knop van uw (afstands)bediening gaat uw uiterst degelijke constructie vrijwel geluidloos omhoog of naar beneden. Op onze site [www.covercoat.nl](http://www.covercoat.nl) kunt u een duidelijke film zien. En kunt u zich vast voorstellen hoe u straks van het gemak van deze unieke uitvinding kunt gaan genieten! Om de CoverCoat in te passen in uw eigen omgeving, kan het zeil in vele kleuren worden geleverd.

### Installatie

**D**e CoverCoat wordt door ervaren vakmensen in één dag geplaatst. Wilt u dat wij ook uw aanlegsteiger plaatsen, dan neemt dit enkele dagen in beslag. Voor wie van technische informatie houdt: alle kenmerken van de CoverCoat voldoen aan de allerhoogste kwaliteitsnormen, zoals een RVS kokerconstructie, kwalitatief hoogwaardige zeilafdekking met afwerking zonder ritsen, een maximale snelheid bij openen tot 160 mm. / sec. afhankelijk van de windbelasting, elektra aansluiting geschikt voor optimale prestaties met de beschermingsklasse IP66 en een mechanische overbelastingsbeveiliging door middel van een geïntegreerde slipkoppeling.

